

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΣΤΗΛΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ) ΜΕ CPV 33157400-9 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΦΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΜΠΙΛΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΡΟΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΛΗΨΗ ΑFΠΟR**

- Μειωτήρας ιατρικού οξυγόνου O<sub>2</sub> με ροομετρική στήλη μπίλια παροχής ροής 0-30 lpm .
- Ο μειωτής να διαθέτει έξοδο που περιλαμβάνει λήψη AfnoR.
- Προρυθμισμένη πίεση εξόδου (Preset 5 Bar).
- GGA 992 τύπος εισόδου.
- Ο μειωτής πίεσης φιάλης οξυγόνου να συνοδεύεται από αποσπώμενο επιλογέα πολλαπλών εξόδων με έξοδο μεταλλικού ακροφύσιο σπείρωμα ¼", για επιλογή οξυγονοθεραπείας μέσω υγραντήρα ή επιλογή νεφελοποίησης μάσκας μέσω του μεταλλικού ακροφύσιου.
- Ο μειωτής πίεσης φιάλης οξυγόνου να συνοδεύεται από εξ' ολοκλήρου μεταλλικό υγραντήρα για αποφυγή σπασίματος κατά την πτώση. (Μεταλλικό σώμα- λαιμό- φίλτρο- διαχυτήρα.)
- Πολυάριθμες διαθέσιμες ζώνες παροχών ( 0,5- 1, 1.5 - 2, 3, 4, 6, 8 ,10, 15-20-25-30 LPM).
- Μανόμετρο με ένδειξη Bar, μέγιστη ένδειξη 300 bar/Psi 3000.
- Σώμα ανοδιώμενο αλουμινίου με χρωμιομένους ορειχάλκινους συνδέσμους.
- Συμβατό με υγραντήρα οξυγόνου πολλαπλών χρήσεων - μαστό νεφελοποίησης και επιλογέα ροής πολλαπλών εξόδων.
- Μελετημένη σχεδίαση, διευκολύνει την ρύθμιση και τον καθαρισμό του.
- Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας , συγκροτημένο φίλτρο
- Ακρίβεια ρυθμιστή πίεσης +-10% ή +-0.5 Lit
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20oC + 50o C
- Διαστάσεις (περίπου): 140 x 40 x90 mm
- Σύνδεση εξόδου 1/4 "με περικόχλιο για εύκολη σύνδεση με ρυθμιζόμενο εύκαμπτο σωλήνα
- Να φέρει πιστοποίηση CE, καθώς και όλους τους υπόλοιπους συμβολισμούς ( OXYGEN, USE NO OIL, κλπ)
- Η εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 και να εφαρμόζει την Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348, για την διακίνηση και εφαρμογή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
- Μειωτής φιάλης οξυγόνου πλήρης συμβατός με όλες τις φιάλες οξυγόνου της υπηρεσίας μας.
- Χρόνος εγγύησης ειδών σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
- Πλήρης επάρκεια ανταλλακτικών/ εργασιών του συνόλου του προσφερόμενου είδους σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
- Η εταιρεία να διαθέτει πλήρης τεχνική υποστήριξη και επισκευή οποιαδήποτε βλάβη συμβεί επί του μειωτή.

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 150,00€ /ΤΕΜ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ**